

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

до бойового важкого безпілотного наземного комплексу (системи)

1.	Вид безпілотної системи (комплексу)	<u>безпілотний наземний комплекс (система)</u>
2.	Тип безпілотної системи	<u>Бойовий важкий безпілотний наземний комплекс (система) колісний електричний (БпНК – БВКЕ), колісний двигун внутрішнього згорання (БпНК – БВКД) колісний комбінований (БпНК – БВКК), гусеничний електричний (БпНК – БВГЕ), гусеничний двигун внутрішнього згорання (БпНК – БВГД), гусеничний комбінований (БпНК – БВГК), спеціальний електричний (БпНК – БВСЕ), спеціальний двигун внутрішнього згорання (БпНК – БВСД), спеціальний комбінований (БпНК – БВСК).</u>
	Склад БпНК: базова дистанційно-керована платформа (ДКП) автоматизоване робоче місце (АРМ) оператора БпЛА з ретранслятором акумуляторні батареї автономний зарядний пристрій автомобільний причіп для транспортування та зберігання ДКП та спеціального обладнання транспортувальна тара запасні частини та приладдя експлуатаційна документація	від 1 до 5 од 1 комплект згідно комплекту поставки 2 комплекти 1 комплект згідно комплекту поставки 1 комплект 1 комплект 1 комплект
	Оснащення ДКП:	
	система технічного зору (денна відеокамера, інфрачервона камера, сенсори, датчики)	так
	система дистанційного управління та зв'язку	так

	система автономної орієнтації	*опціонально
	система навігації	так
	бойова система озброєння:	
	бойовий модуль на поворотній платформі;	так
	комплекс озброєння з оптико-телевізійним прицільним комплексом;	так
	балістичний обчислювач;	так
	лазерний далекомір	так
	Засоби маскування	так
3.	Стандартні тактико-технічні характеристики безпілотного комплексу:	
	Дальність зв'язку по захищеному радіоканалу: на відкритій місцевості (в зоні прямої видимості) по пересіченій місцевості (пагорби, ліс) або в умовах промислової забудови	від 4 км від 1 км
	запас ходу (на одній зарядці АКБ): по дорогах з твердим покриттям, км по бездоріжжю	не менше 20 км не менше 8 км
	максимальна швидкість руху ДКП: по дорогах з твердим покриттям по бездоріжжю	від 20 км/год від 10 км/год
	тривалість автономної роботи (чергування) без переміщення на місцевості	від 48 год
	дальність виявлення, розпізнавання та супроводження типових цілей: денною відеокамерою: людини у вигляді ростової мішені (в камуфляжному екіпуванні) бортової проекції типу "Танк" інфрачервоною камерою	не менше 1500 м не менше 3000 м не менше прицільної дальності встановленого озброєння
	час розгортання та підготовки до застосування час підготовки ДКП для повторного використання після вичерпання заряду АКБ до відновлення руху згідно встановленого запасу ходу час згортання час приведення ДКП до бойового застосування та перевірки готовності до виконання бойового завдання	до 10 хв до 10 хв до 5 хв до 30 хв
	можливості програмного забезпечення: виявлення та розпізнавання цілей (онлайн/автономно) супроводження цілі наведення та ураження цілі	так так так
	спосіб транспортування ДКП	автопричіп
	наявність дублювання (резервування) основних систем ДКП та наземного пункту управління	так
	реалізовані режими руху на місцевості	дистанційне керування, автоматичне, напівавтоматичне
	кліренс	не менше 300 мм

перешкоди, що долаються: максимальний кут підйому максимальний кут крену ширина траншеї (канави) висота вертикальної стінки максимальна глибина броду	не менше 30 град не менше 20 град не менше 0,3 м не менше 0,3 м не менше 0,3 м
завадозахищеність радіоканалу керування та контролю	так
використання резервної системи передачі даних	*так
можливість самознищення системи керування бпнс	*так
шифрування лінії керування та контролю *	типу AES-256
шифрування лінії пересилання цифрового відео*	типу AES-256
час доби для застосування	цілодобово
Експлуатаційний діапазон : робоча температура відносна вологість повітря (при 1 повітря +25°C) приземний вітер інтенсивність опадів запорошення повітря висота над рівнем моря	- 40... + 50 °C 98 % до 20 м/с до 3,7 мм/хв до 2 г/м до 3000 м
споряджена маса ДКП з системою озброєння, кг	від 500 кг до 5000 кг
наявність засобів технічного обслуговування та контролю	так
інформативність пульта дистанційного управління (мінімальний перелік): координати ДКП (широта й довгота) швидкість руху курс і місце розташування на електронній навігаційній мапі індикація заряду АКБ у В індикація кута крену у градусах індикація напрямку руху індикація пройденої відстані у км індикація часу руху у год та хв	так так так так так так так
рівень захисту (балістичний, протимінний):	
поверхні засобів (приладів) розвідки та спостереження повинні бути куленепробивними	так
круговий захист ДКП від куль калібру 7,62 мм на дальності стрільби, м: передні деталі корпусу ДКП (у межах кутів безпечного маневрування) від куль калібру 12,7 мм на дальності стрільби:	*не менше 100 опціонально
використання кулестійких шин	*так
сумісність з існуючими та перспективними системами управління тактичного рівня та системами ситуаційної обізнаності	*на рівні загального протоколу обміну інформації в реальному масштабі часу
Характеристики бойового модулю:	
основне призначення (ураження броньованої техніки, неброньованої техніки, особового складу, гелікоптерів, БпЛА тощо)	відповідно до призначення встановленого озброєння
вид озброєння	кулеметне, протитанкові засоби, мінометне, автоматичні

		гранатомети
	основне призначення (ураження броньованої техніки, неброньованої техніки, особового складу, гелікоптерів, бпла тощо)	відповідно до призначення встановленого озброєння
	Калібр кулеметного озброєння, мм	12,7 чи 14,5
	ПТКР (РПГ)	опціонально
	Міномет 82 мм	опціонально
	30-мм, 40-мм автоматичний гранатомет	опціонально
	Варіант кількості боєкомплекту (снаряди, патрони, гранати), не менше:	
	12,7; 14,5 мм патронів	не менше 240 шт
	30-мм (40-мм) автоматичного гранатомету	не менше 87 шт (з них 29 у магазині)
	постріли до РПГ (протитанкові керовані ракети)	не менше 2
	міни до 82 мм міномету	не менше 10
	дальність стрільби:	
	мінімальна	від 100 м
	прицільна (максимальна), м	згідно ТТХ встановленого озброєння
	режими ведення вогню	одиначний, чергами
	максимальна швидкість цілей, що уражаються, у фронтальному та боковому напрямках	від 45 км/год
	кут наведення відеокамер бойового модуля:	
	у горизонтальній площині, град	від 90
	у вертикальній площині, град	- 7...+ 30
	наявність захисних механізмів (пристроїв, засобів) від помилкових дій оператора	так
	наявність вбудованого контролю бойового модулю та кількості боєкомплекту	так

* - за вимогою споживача